

Bombas de Infusión eB12 / eB12V

Infusión veterinaria compacta, con pantalla táctil a color.

Marca	Tipo	Uso
Aimbio	Bombas de infusión	Veterinario

Plataforma automatizada de extracción, amplificación y análisis de ácidos nucleicos con cartucho de un solo uso. El técnico solo carga la muestra en el cartucho, lo inserta y arranca la prueba; detecta hasta 6 patógenos por corrida.

Especificaciones técnicas

Modos de infusión	Velocidad, goteo y seguimiento
Velocidad	1-1200 ml/h (paso de 1 ml/h); modo seguimiento 0.1-99.9 ml/h
Exactitud	±5%
KVO y purga/bolo	KVO 1-8 ml/h; purga/bolo 300-1200 ml/h
Volumen a infundir (VTBI)	1-9999 ml
Detección	Burbujas por ultrasonido; oclusión ajustable en 3 niveles
Batería	Litio 7.4 V, 2400 mAh; 3.5 horas a 25 ml/h
Dimensiones y peso	135 x 90 x 135 mm; 1.5 kg
Clasificación	Clase II, tipo BF; IPX3

Beneficios Clave

- Pantalla táctil grande y a color.
- Alarmas audiovisuales, resistente a golpes y salpicaduras.
- Registro de la infusión anterior guardado automáticamente.
- Función de calentamiento
- Tamaño pequeño, económico de transportar.

Bombas de Infusión MTS-820

Infusión volumétrica versátil con alarma de voz.



CARE LEASING
IMPULSAMOS TUS PROYECTOS

Marca	Tipo	Uso
Aimbio	Bombas de infusión	Veterinario

Bomba de infusión con doble pantalla LCD y LED para observación remota y cambio de unidades con una tecla entre gotas por minuto y ml/h. Cuenta con alarma de voz y batería interna, con posibilidad de batería externa.

Especificaciones técnicas

Velocidad	1-1200 ml/h o 1-266 gotas/min
Exactitud	Gotas $\leq \pm 3\%$; ml/h $\leq \pm 5\%$ (tras calibración)
Purga/bolo y KVO	FF 100-1200 ml/h; KVO 1-5 ml/h
VTBI	1-9999 ml
Burbujas	Tamaño detectable $\leq 25 \mu\text{l}$
Alimentación	100-240 VAC; batería de litio 11.1 V (respaldo de 4 h a 25 ml/h); DC 12 V externo
Dimensiones	153 x 162 x 227 mm
Protección y certificaciones	IPX2; GMP, CE e ISO13485

Beneficios Clave

- Alarma de voz humana con luces.
- Autoprueba del sistema al encender.
- Doble CPU para mayor seguridad.
- Tres niveles de presión de oclusión.
- Sensor de gotas opcional para control remoto de la infusión.

Bombas de Infusión MTS-820D

Bomba MTS-820 con historial y biblioteca de fármacos.

Marca	Tipo	Uso
Aimbio	Bombas de infusión	Veterinario

Versión avanzada de la serie MTS-820. Añade historial de hasta 2000 registros y biblioteca de fármacos, además de alarma de voz, doble CPU y cambio de unidades entre gotas y ml/h.

Especificaciones técnicas

Velocidad	1-1200 ml/h o 1-266 gotas/min
Exactitud	Gotas $\leq \pm 3\%$; ml/h $\leq \pm 5\%$ (tras calibración)
Historial	Hasta 2000 registros: inicio, fin, velocidad y volumen infundido
Biblioteca de fármacos	Hasta 1000 fármacos
Alimentación	100-240 VAC; batería de litio 11.1 V 4 h a 25 ml/h); DC 12 V externo
Dimensiones	153 x 162 x 227 mm
Protección y certificaciones	IPX2; GMP, CE e ISO13485

Beneficios Clave

- Trazabilidad de las infusiones con historial.
- Biblioteca de fármacos que agiliza la programación.
- Alarma de voz humana.
- Batería interna de 4 horas o batería externa.
- Pantalla doble para observar a distancia.

Bombas de Infusión PA112

Bomba peristáltica de sistema abierto para cualquier set de infusión.

Marca	Tipo	Uso
Aimbio	Bombas de infusión	Veterinario

Bomba de infusión peristáltica de dedos compatible con sets IV de PVC o TPE de 3.8 a 4.2 mm de diámetro externo. Ofrece seis modos de infusión, biblioteca de fármacos y detección ultrasónica de aire.

Especificaciones técnicas

Principio	Peristáltica de dedos, sistema abierto
Flujo	0.1-1200 ml/h
Modos	Velocidad, velocidad-tiempo, velocidad-volumen, tiempo-volumen, gota-volumen, gota-tiempo
Precisión	$\pm 5\%$
Oclusión	Alta 40, media 60 y baja 100 kPa (± 20 kPa)
Biblioteca	20 fármacos con código
Batería	Litio 11.1 V/2000 mAh; más de 4 horas
Dimensiones y peso	13 x 17.5 x 23 cm; 2 kg
Clasificación	Clase II, tipo CF, IPX4; DC 12 V opcional

Beneficios Clave

- Acepta sets de infusión de distintas marcas.
- Amplia gama de alarmas visibles y audibles.
- Bolo único ajustable de 1 a 10 ml.
- Opción para ambulancia con DC 12 V.



careleasing.mx



contacto@careleasing.mx



+52 55 4466 1369